



## FMC 公司介绍

FMC 自 1884 年创立以来，不断向用户提供非凡性能和价值。依托一个多世纪以来积累的丰富经验以及世界范围内数以千计项目的成功应用经验，FMC 可以提供应用在包括通用工业市场等各种不同领域的活塞和柱塞泵。作为活塞和柱塞泵行业的先驱和领跑者，FMC 可以提供不同尺寸、设计和材料的产品来满足客户需求和工业技术需要，以更优越的性能、更长久的寿命和更低的维护成本以及更简便的维修操作为标准，为客户提供卓越的泵产品。

作为泵生产制造行业的性能和价值领先企业，FMC 投入了比历史以往任何时期更多的资金和人力在研发和创新上。致力于产品研发的专业人员在先进的加工车间里不断改善现有生产技术和工艺水平，为满足客户特殊需求而制造出完美的产品。所有 FMC Technologies 的产品在出厂前均在额定转数和压力下进行测试。FMC 可以使用钻井泥浆、海水或其他液体来提供全产品系列的研发测试。

1. [FMC 活动弯头](#)
2. [FMC 蝶阀](#)
3. [FMC 旋塞阀](#)
4. [FMC 蝶阀气动头](#)
5. [FMC 翼型由壬](#)
6. [FMC 异型弯头](#)
7. [FMC 泥浆循环管汇](#)
8. [FMC 组合管汇](#)
9. [FMC 单向阀、操作阀、减压阀](#)
10. [FMC 其他](#)

## FMC 高压管汇

FMC 高压管汇产品包括：旋塞阀、单流阀、活动弯头、蝶阀、蝶阀气动头、由壬、三通、四通、高压直管、安全阀、针阀等。



**旋塞阀**有标准产品和防酸产品，最高压力可达到 20000PSI，尺寸从 1"到 4"，连接方式有螺纹连接、由壬连接、法兰连接等。常用的旋塞阀如下：

- 1"旋塞阀（15000PSI）
- 1.5"旋塞阀（15000PSI）
- 2"旋塞阀（15000PSI）
- 3"旋塞阀（15000PSI）
- 1.5"单流阀（15000PSI）



WECO 旋塞阀



ULT 旋塞阀

单流阀有标准产品和防酸产品，最高压力可达到 20000PSI，尺寸从 1.5"到 4"，按流向分有标准流向和反流向，按形式分有挡板式和飞镖式（针式）。常用的单流阀如下：

- 1.5"单流阀（15000PSI 挡板式和针式）
- 2"单流阀（15000PSI 挡板式和针式）
- 3"单流阀（15000PSI 挡板式和针式）



单流阀

蝶阀尺寸从 2"到 24"，压力可达到 175PSI，常用的形式有 MODEL 12、MODEL 12N、MODEL 22、MODEL 22L。



蝶阀



蝶阀

活动弯头有标准产品和防酸产品，最高压力可达到 20000PSI，尺寸从 1"到 4"，按形式分有 10 型、20 型、30 型、50 型、60 型、80 型、100 型等。常用的活动弯头如下：

- 1.5"活动弯头（15000PSI 10 型）
- 1.5"活动弯头（15000PSI 50 型）
- 2"活动弯头（15000PSI 10 型）
- 2"活动弯头（15000PSI 50 型）
- 3"活动弯头（15000PSI 10 型）
- 3"活动弯头（15000PSI 50 型）
- 3"活动弯头（15000PSI 100 型）



活动弯头 80 型



活动弯头 10 型



活动弯头 100 型

由壬有标准产品和防酸产品，压力从 1000PSI 到 20000PSI，尺寸从 1"到 10"，按形式分有螺纹形式和焊接形式。常用的由壬有 FIG1502、FIG2202、FIG1002 等。



由壬

高压直管有标准产品和防酸产品，最高压力可达到 20000PSI，尺寸从 1" 到 4"。按形式分有整体式（INTEGRAL）和焊接式（NPST）。常用的是 2" 高压直管 15000PSI 3 英尺、4 英尺、5 英尺、6 英尺、8 英尺、10 英尺、12 英尺等，3" 高压直管 15000PSI 3 英尺、4 英尺、5 英尺、6 英尺、8 英尺、10 英尺、12 英尺等。



直管

泉州双环专业为专供中石化、中海油、中海油、中石油、中石化、钻探工程公司的用户提供纯正进口配件欢迎来电，诚信为您服务。

王胜腾先生 手机：15980012163

泉州双环发展有限公司 油田设备部

进口原装

座机：0595-28767836

传真：0595-28767825