

## 一、适用范围

适用于移动式登车桥（手动）

## 二、设备主要参数

序号	项目	移动式登车桥
1	机器型号	DCQY
2	桥长×宽	11m×2m
3	设备自身高度	800mm
4	设备行程	900mm
5	升高方式	手压泵
6	下降方式	卸油阀
7	行走方式	人工牵引或者机械牵引

## 三、移动式登车桥使用前检查：

1. 检查卸油阀是否拧紧

## 四、移动式登车桥使用方法：

1. 用手压泵将登车桥升至所需位置高度；
2. 撑起支腿；
3. 将舌板放置在箱体上，安全链链接箱体；
4. 将掩轮器放在轮胎旁合适位置；
5. 将手动卸油阀松开，使油缸、车轮成自然状态，使其为不吃力状态；
6. 以上准备完毕后，方可开始上下车卸货；

## 五、运行注意事项

1. 使用时保持油缸为不吃力状态；
2. 手压泵压力杆要放回原位；
3. 检查掩轮器位置是否正确；
4. 检查液压支腿是否固定；
5. 检查桥体前方舌板是否安全搭在箱体上；
6. 检查安全链是否链接箱体；

## 六、使用完毕

1. 使用完毕后可将登车桥落至原始状态；

七、本移动式登车桥设专人操作，未经培训，禁止上岗。