

# BYB58 系列防爆仪表

## 适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所；
- ◆ 适用于 II A、II B、II C 类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于 T1~T6 组温度组别；
- ◆ 要求 II C 类请注明。

## 型号含义

BYB	58	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防爆仪表	设计序号		V: 电压表	AC: 交流	量程	WF1: 户外防中腐 (不要求不注)
			A: 电流表	DC: 直流		
			N: 转速表			

## 产品描述

- ◆ 外壳采用 ZL102 铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- ◆ 内装电流表、电压表、转速表等各种仪表；
- ◆ 钢管或电缆布线均可。

## 技术参数

### II B

执行标准: GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1

防爆标志: Exd II BT6 Gb

额定电压: AC220V、380V、DC6V、12V、24V、36V、110V、220V

使用类别: AC、DC

防护等级: IP55

进口线螺纹: G3/4" 引入口规格

电缆外径：适合  $\Phi 8\text{mm} \sim \Phi 14\text{mm}$  电缆

## II C

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1

防爆标志：Exd II CT6 Gb

额定电压：AC220V、380V、DC6V、12V、24V、36V、110V、220V

使用类别：AC、DC

防护等级：IP55

进口线螺纹：G3/4" 引入口规格

电缆外径：适合  $\Phi 8\text{mm} \sim \Phi 14\text{mm}$  电缆

### 外形安装尺寸

