

台湾明纬开关电源 西安台湾明纬开关电源供应 陕西台湾明纬开关电源 西北台湾明纬开关电源销售 台湾明纬开关电源维修 台湾明纬开关电源销售中心 台湾明纬开关电源总代 台湾明纬开关电源 VFD 价格

西安皓立机电科技有限公司王先生 15332425135 Q:534813115。



DRP-240-24 240W 24V10A 单路输出 DIN 导轨安装带 PFC 功能明纬开关电源

通用单相输入 DIN 导轨安装电源,安装快捷省力,适合安装于 DIN 导轨 TS35 / 7.5 或 15。按严苛的工业标准设计,适用于各种工业自动化及家庭自动化的场合

产品特点:

全球通用全范围交流输入电压

内置主动式功率因素校正电路,功率因素>90%

安装于 DIN 导轨 TS35/7.5 或 15

有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护

国际安规认证 UL/CUL/TUV/CB/CE

上海乐兹科技,客服热线 400 600 0430

LED 指示工作状态

符合 UL508(工业控制装备)标准

自然通风冷却

开关工作频率 100KHz

100%满载老化测试

采用无铅制程,符合环保 RoHS 要求

输出	
直流电压	24V
额定电流	10A
电流范围	0~10A
额定功率	240W
纹波与噪音	80mVp-p
电压调整范围	24~28V
电压精度	±1.0%
线性调整率	±0.5%
负载调整率	±1.0%
启动/上升时间	800ms,40ms/230VAC 800ms,40ms/115VAC(满载时)
保持时间	24ms/230VAC 24ms/115VAC(满载时)

输入	
电压范围	85~264VAC 或 120~370VDC
频率范围	47~63Hz
功率因素	0.96/230VAC 0.99/115VAC (满载时)
效率	84%
交流电流	2.8A/115VAC 1.4A/230VAC
浪涌电流	冷启动: 27A/115VAC 45A/230VAC
漏电流	<3.5mA/240VAC
保护	
过负载	额定输出功率的 105%~150%; 保护模式: 恒电流限制, 负载异常条件移除后可自动恢复
过电压	30~36V; 保护模式: 关断输出电压, 重启恢复
过温度	关闭输出电压, 温度恢复正常后可自动恢复
环境	
工作温度	-10~+70°C (请参考负载减额曲线)
工作湿度	20~90% RH, 无冷凝
储存温度, 湿度	-20~+85°C, 10-95% RH
温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)
耐抗震	10~500Hz, 2G 10 分钟/周期, X,Y,Z 轴各 60 分钟; 安装: 符合 IEC60068-2-6
安规	

安全规范	UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 认证通过
耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG O/P-FG:100M Ohms/500VDC
电磁兼容发射	符合 EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3
电磁兼容抗扰度	符合 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024,EN61000-6-2(EN50082-2)A 级重工业标准
物理参数	
尺寸(长 x 宽 x 高)	125.5x125.2x100mm
重量	1292g
其他	
MTBF	≥289.9K hrs MIL-HDBK-217F (25°C)
包装	1.2 公斤,每箱 12 只/15.5 公斤/0.037 立方米

西安皓立机电科技有限公司，致力于现代工业自动化整体方案、工业机器人应用的推广、集成、服务、销售；经营台达、三菱等全系列产品；瑞典 Beijer、海泰克人机界面、威纶通人机界面；台湾丰炜 PLC；台湾明纬开关电源；台湾利茗减速机、台湾 PMI、上银，国产银雷直线导轨丝杠；台湾东元、进口 ELMO、三协伺服、三木联轴器，金器气动产品。联系王先生 15332425135 Q:534813115。