

CR 系列电容式圆柱形接近开关

CR 系列电容式接近开关能够检测任何介质与空气不同的材料，可以检测导体和非导体材料，包括金属，铁，石头，塑料，水等。内置的灵敏度调节器可以轻松设置检测距离，适用于各种环境。CR 系列提供直流 3 线式和交流 2 线式类型。

主要功能

可检测铁,金属,塑料,木材,石材,水等

使用寿命长,高可靠性

内置浪涌保护电路,反极性保护电路(DC 型)

内置浪涌保护电路 (AC 型)

内置灵敏度调节电位器,方便调节检测距离

动作指示灯 (红色 LED)

易于实现水平检测和位置控制

CR18-8DN

配线及电源 : DC 3 线式 12-24VDC

检测面直径 : M18

检测距离 : 8mm

标准检测物 : 50×50×1mm(铁)

响应频率 : 50Hz

电流规格 : 消耗电流: Max.15mA

控制输出 : NPN 常开

防护等级 : IP66

配线及电源 DC 3 线式 12-24VDC

检测面直径 M18

检测距离 8mm

标准检测物 50×50×1mm(铁)

响应频率 50Hz

电流规格消耗电流: Max.15mA

控制输出 NPN 常开

材质 PA6

防护等级 IP66

环境温度-25~70℃, 存储时: -30~80℃

环境湿度 35~95%RH, 存储时: 35~95% RH

应差距离最大检测距离的 20%

重量约 88g(约 76g)