## 医用脚踏开关

阻燃增强工程塑料外壳,选材优良、造型新颖别致、结构强度高、耐化学品、耐老化、耐冲击。设置有内嵌式标记板,用途功能代号可方便标记且不易脱落和失色。内置开关 VV15F-01C 基本型微动开关,银金触点镀 24K 金,通过 CE,UL,c-UL,VDE 认证。长时间操作无疲劳的后踏式构造。◆◆◆◆协油、防水、防尘等级达 IP68,符合 IEC/En60529 标准。

型号命名

- 1 组合形式
- 2 踏板颜色

电缆线

连接器

无 ADU

无连接器(标准配置)

DB9 串口连接器

USB 连接器

6.35mm 音频连接器(标配),可订制 3.5mm

3 4

HRF-M5□1 □-□-□ 234 医用防水脚踏开关

组合形式

无 单联(1a,2 芯电缆)

- 2 双联(2a,4 芯电缆)
- 3 三联(3a,4 芯电缆)
- 2 踏板颜色
- Y 黄色标准颜色可省略
- R 红色
- B 蓝色
- W 白色
- 3.连接器

无 无连接器(标准配置)

- A 6.35MM 音频连接器标配.可定制 3.5mm
- D DB9 串口连接器
- U USB 连接器
- 4.电缆线
- 无 0.5mm<sup>2</sup> \*2m (标准配置)
- 3 . 0.5mm<sup>2</sup> \*3m
- 5. 0.5mm<sup>2</sup> x5