

#### FX4M-1P4

显示方式 : 4 位 7 段码 LED

动作方式 : 计数器: 加计数, 减计数, 加/减计数

计时器: 加计时, 减计时

端子 : 端子台

输出动作 : POWER ON DELAY, FLICKER

电源电压 : 100-240VAC~ 50/60Hz

控制输出\_继电器 : SPDT (1c): 1

防护等级 : IP20(前面部)

认证 : CE UR

显示方式 4 位 7 段码 LED

动作方式计数器: 加计数, 减计数, 加/减计数

计时器: 加计时, 减计时

端子端子台

输出动作 POWER ON DELAY, FLICKER

电源电压 100-240VAC~ 50/60Hz

计时动作 POWER ON START

外部电源 Max. 12VDC  $\pm$ 10% 50mA

信号输入方式电压输入(PNP), 无电压输入(NPN)

最大计数速度 1, 30, 2k, 5k [cps]

最小信号宽度 20ms

断电补偿约 10 年

设置范围 0.01 sec~99.99 sec, 0.1 sec~999.9 sec, 1 sec~9999 sec, 1 sec~99 min 59 sec, 0.1 min~999.9 min, 1 min~99 hour 59 min, 0.1 hour~999.9 hour, 1 hour~9999 hour

控制输出\_类型 1 段设置

控制输出\_继电器 SPDT (1c): 1

控制输出\_NPN 集电极开路 1

防护等级 IP20(前面部)

认证

环境温度-10~55°C, 存储时:-25~65°C

环境湿度 35~85%RH, 存储时: 35~85%RH

重量约 245g (约 180g)