

沈阳米达机电设备有限公司主要从事工业自动化领域的产品推广和技术服务。总部位于沈阳，有着多年的行业经验，我们真诚的希望在器件的销售上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主营产品，欢迎您来函来电咨询，024-31875437 15640026638 我们将尽全力为您提供优惠的价格及快捷，周到，细致的服务，希望对您的工作带来帮助！

MT4Y-DA-43

显示方式：4位7段码LED

字符高度：14.2mm

最大显示范围：-1999~9999

测量：DC电流

输入规格：DC电流

电源电压：100-240VAC~50/60Hz

认证：

显示方式4位7段码LED

字符高度14.2mm

最大显示范围-1999~9999

测量DC电流

输入规格DC电流

电源电压100-240VAC~50/60Hz

输出_主输出(比较值)继电器(LO)

输出_子输出(显示值)PV传送(DC4-20mA)

认证

显示精度• 23℃±5℃ - F.S.±0.1% rdg±2位

仅测量5A电流时 F.S.+0.3% rdg ±3位

• -10℃~50℃ - F.S.±0.5% rdg±3位

最大允许输入额定测量输入范围的110%

A/D转换方式实际采样采用逐次逼近的ADC方式

采样周期50ms

保持功能包含(外部保持功能)

环境温度-10~50℃，存储时：-20~60℃

环境湿度35~85%RH，存储时：35~85%RH

绝缘类型双重绝缘或强化绝缘(标志：，测量输入部分和电源之间的绝缘强度：1kV)

重量约213.5g(约134g)