

沈阳米达机电设备有限公司主要从事工业自动化领域的产品推广和技术服务。总部位于沈阳，有着多年的行业经验，我们真诚的希望在器件的销售上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主营产品，欢迎您来函来电咨询，024-31875437 15640026638 我们将尽全力为您提供优惠的价格及快捷，周到，细致的服务，希望对您的工作带来帮助！

**E50S8-2000-6-L-24**

轴外径：Ø8mm

最大响应频率：300kHz

最大允许转速：5000rpm

启动力矩：Max.70gf.cm(Max.0.00686N.m)

分辨率：2000(P/R)

控制输出：线性驱动

电源电压：12-24VDC ±5%(纹波 P-P: Max.5%)

连接线缆类型：轴向配线引出型

防护等级：IP50

轴外径Ø8mm

最大响应频率 300kHz

最大允许转速 5000rpm

启动力矩 Max.70gf.cm(Max.0.00686N.m)

分辨率 2000(P/R)

输出相 A, B, Z,

控制输出线性驱动

电源电压 12-24VDC ±5%(纹波 P-P: Max.5%)

连接线缆类型轴向配线引出型

防护等级 IP50

环境温度-10~70℃, 存储时: -25~85℃

环境湿度 35~85%RH, 存储时: 35~90%RH

附件Ø8mm 联轴器, 支架

重量约 363g(约 275g)