

主要用途:

喷涂涂装, 化镀用, 五金产品清洗; 水性涂料行业使用;

出水水质:

出水电导率 10us/cm 以下,符合喷涂行业、水性涂料行业使用

工艺流程:

自来水——原水泵——砂过滤器——活性炭过滤器——软化器(或阻垢剂)——精密过滤器——高压泵——RO 离子膜过滤系统

控制方式:

全自动

产品材质:

全套设备采用不锈钢材料;传动件为不锈钢结构,保证了机构在各种环境下正常运行;非金属件采用 PP 塑料等无毒高耐磨材料精心加工而成;原水泵、增压泵选用国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量大的专业生产厂家—南方泵,性能更加稳定可靠。

膜壳采用的是玻璃钢反渗透膜壳,主要材料为环氧树脂和纤维材料经特殊工艺处理,使产生成品在耐压、耐温、耐蚀程度上达到普通钢铁、塑料等材料无法比拟的优点。在室温条件下导热系数一般在 0.15—1.36W (m.k) 范围内,大约仅为 1/200。其绝热性能是金属材料无法比拟的。这一特性对膜壳内的反渗透膜大有好处,起到外界温度对膜内影响不大的作用。

设备特点:

- 1、主要部件：水泵，用南方水泵；RO 反渗透膜采用美国进口 RO 膜；
- 2、水质在线检测功能，随时了解出水水质情况；
- 3、系统全自动控制，只需一个按键即可操作设备，并设有自来水停水保护，满水停机功能；
- 4、系统开机自动冲洗，避免人工冲洗之麻烦，以达到有效延长 RO 反渗透膜使用寿命；
- 5、直接连接自来水；

型号配置：

型号	产水量 T/H	额定电压	额定功率	主机外形尺寸	设计水源
BK-500A	0.5	220V/380V	1.5KW	1800X620X1600	市政自来水或地下水， 如果是河水或山泉水 等需另加前处理设备；
BK-1000A	1	220V/380V	2.2KW	2000X800X1650	
BK-2000A	2	220V/380V	3.0KW	2500X800X1650	
BK-3000A	3	380V	5.0KW	2800X900X1700	
BK-4000A	4	380V	7.0KW	3000X1200X2100	
BK-5000A	5	380V	8.5KW	3500X1500X2200	
BK-8000A	8	380V	15.0KW	6000X2000X4500	
BK-10000A	10	380V	20.0KW	8000X3000X4500	
BK-15000A	15	380V	30KW	12000X3500X4500	

客户案例：



东莞市仟净环保设备有限公司
联系人：林希
联系方式：15322497351



东莞市仟净环保设备有限公司
联系人：林希
联系电话：15322497351

[更多资料可联系客服咨询，电话（微信同号）：15322497351（林小姐）](tel:15322497351)