

2 座封闭水罐消防车(RJ202XF)配置表 (一吨)

电气系统	电控	英博尔			
	电池	超威免维护 72V/120AH, 6 只电池			
	电机	高效交流电机			
	充电机	车载式智能充电机:72V/18A			
	充电时间	8-10 小时 (放电率为 95%)			
技术参数	额定乘员	2 人		系统电压	72V
	长*宽*高	3800×1400×1850		电机功率	6KW
	续驶里程	100KM		充电时间	(8-10) h
	最高车速	35KM/H		承载力/牵引力	1500KG/---
	最小转弯半径	6.5m		制动距离	≤4m
	最大爬坡度	20%			
车身系统	座椅	高弹仿皮汽车座椅			
	车体	承载式框架结构+ABS 工程塑料成型件			
	车门	ABS 工程塑料成型件			
	仪表	数显液晶仪表 (含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号)			
	后视镜	手动型外后视镜			
	灯光及信号	组合式 LED 大灯(转向、位置、制动、照明)			
	音响	车载 MP3 收音机、专业扬声器			
	方向盘	汽车方向盘			
	消防箱	1000L 不锈钢水箱, 标准消防接头+消防车专用铝卷帘门			
底盘系统	动力传动系统	无极变速系统			
	转向系统	客车四向调节方向管柱、齿轮齿条式方向机+电子转向助力			
	前后桥及悬挂	麦弗逊式独立悬挂+整体式减震阻尼悬架			
	制动系统	四轮鼓刹盘式液压制动、驻车制动装置			
	轮胎	前轮 145R12C 承重轮胎, 后轮 155R13C 承重轮胎			
	轮毂	铸铁轮毂			
消防设施	13 马力消防泵 1 台 (包含 7 米的进水管 1 根)、消防斧短 1 把、消防铲 1 把、消防桶 1 个、消防扳手 1 把、16 号安全绳 1 套、隔离带 1 套、消防服 2 套, 消防头盔 2				
消防泵	1、4 冲程风冷汽油机, 手动/电动启动; 2、滑片真空泵引水, 引水高度 7M; 3、流量 9L/S; 4、出水扬程 50M; 5、进出水口径: Φ65mm.				

参考图片：

