

2 吨水箱多功能消防车配置表

电器系统	电控	ENPOWER 控制器交流系统，坡道上防倒滑功能，电控电机过热保护功能，电池过放保护功能	
	电池	72V200AH 免维护胶体电池	
	电机	串励轨道牵引电机，外壳为铝合金散热快 72V/7.5KW	
	充电机	威海天力充电机，72V30A 全自动高效脉冲式微电脑智能充电机，充满电后自动停止，可有效延长电池使用寿命	
充电时间		8-10 小时	
车身配置	座椅	整体式海绵外包皮革座椅外包耐磨防紫外线皮革面料	 
	车体	铝合金车体+钢制车架+玻璃钢履盖	
	仪表台	豪华注塑一体式仪表台，多功能组合仪表、MP3/USB 插口收音机、前进后退指示仪，车内含有电池容量表与电量指示仪，警灯喊话器，配倒车影像	
	音响	MP3 功能的收音机，带 USB 插口，2 个顶置扬声器，声音动感悦耳	
	车架	10 号大截面槽钢纵梁抗扭转车架。材质：优质碳素结构钢，工艺：CO2 气保焊接、模具工装保证，表面电泳+烤漆	
灯光及信号		前照灯，前后转向灯，组合后尾灯，电喇叭及倒车蜂鸣器	
底盘	动力传动系统	无级变速三相交流	
	转向系统	往返式齿条输出转向器+方向盘转动+电动方向助力	
	制动系统	前碟后鼓（带 EBS 制动助力系统）+手拉钢索驻车制动	
	悬挂系统	前麦弗逊独立悬挂系统+4T 货车全幅式后桥	

	轮胎	朝阳 165/70R13 工程车轮胎, 钢制轮毂		
技术 参 数	额定乘员	2 人		
	外形尺寸长*宽*高	5010mm*1620mm*2100mm		
	整车装备质量	1600KG		
	额定载荷	2200KG		
	轴距	2300mm		
	初速 20km/h 制动距离	≤5m		
	货厢平台尺寸	2700*1450*1400		
	充电输入电压	220v		
	最大行驶速度	≥28km/h		
	续驶里程	80Km		
	最大爬坡度(满载)	≥20%		
	最小转弯半径	≤5m		
随 车 消 防 器 材	2 吨 304 不锈钢水箱	1 个		
	4kg 干粉灭火器	2 只		
	消防水带 (25m)	2 卷		
	消防铲	2 把		
	消防斧	2 把		
	消防栓扳手	2 把		
	消防桶	1 只		
	直流开关水枪	2 把		
	开花水枪	2 把		
	92 式消防服	2 套		
	消防头盔	2 只		
	消防腰带	2 只		
	消防防刺靴子	2 双		
	消防手套	2 副		
	手抬式汽油消防水泵 (型号: BJ9) 东进 (标配)	功率:	7.4KW	
		马力:	宗申 13HP 单缸汽油机	
		额定流量 (吸深 3m):	9.0 L/s	
扬程:		75m		
吸深:		7m		
引水方式:		碳纤维旋片真空泵		
泵出水口径:		65mm		
启动方式:		电启动/自回式手拉绳轮启动		