

青稞纸技术规格书	编 制	审 核	批 准	生效日期
	黄秋利	蒋健	李家霖	2017-12-9
	文件编号		版 次	页 码
			A.00	1/1

- 1、产品名称： 青稞纸电绝缘纸；
- 2、产品型号： QKZ-FR-015；
- 3、材质： 木质纤维；
- 4、颜色： 绿色；
- 5、ROHS 要求： 材料需符合 ROHS 要求；
- 6、规格要求：
检验项目

序号	项目	测试频次	缺陷类型	检验标准	检验仪器及方法
1	包装	每批	一般	A、标示清楚、内容正确可识别； B、外包装无破损、受潮、未有严重撞击痕迹、无污物；	目检
2	外观	每批	一般	颜色均一表面平滑、无破损、无皱纹、无污渍；	目检 抽取 5PCS 青稞纸, 进行观察；
3	纵向延伸率	每批	主要	≥5%	拉力机
4	横向延伸率	每批	主要	≥2%	拉力机
5	阻燃等级	每批	主要	94V-0	
6	抗高温性能	每批	主要	100 度烘烤 1H, 收缩率<1%；	烤箱
7	厚度	每批	主要	0.15mm+/-0.05	卡尺
8	宽度	每批	主要	1005mm	卡尺
9	长度	每批	主要	约 1100米/卷	卷尺
10	有效物质	每批	主要	≥ 98%	
11	绝缘强度	每批	一般	≥1.5KV	
12	保存温度	每批	一般	23℃±2℃	温度计
13	保存湿度	每批	一般	65%±5%RH	
14	粘接强度	每批	主要	≥0.14N/m ²	拉力机
15	耐温	每批	主要	135℃	温度计

7、产品图片（仅供参考）



文件修订履历

文件名称	青稞纸技术规格书	文件编号		
版次	修订内容	修订页次	修订日期	制作者
A.00	初版发行	无		