

ZAP/TW 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



端子条末端相邻的接线端子，应使用挡板。挡板可保证接线端子的功能和额定电压的使用。这确保了电压组件以及接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Z系列, 端板, 隔板 |
| 订货号 | 1608830000 |
| 类型 | ZAP/TW 5 |
| GTIN (EAN) | 4008 190207045 |
| 数量 | 50 Stück |

ZAP/TW 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|------------|
| 深 | 37 mm | 深度 (英寸) | 1.457 inch |
| 高度 | 65 mm | 高度 (英寸) | 2.559 inch |
| 宽度 | 2 mm | 宽度 (英寸) | 0.079 inch |
| 净重 | 3.501 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|-----|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 最小持续工作温度 | -50 |
| 最大持续工作温度 | 120 | | |

其它技术参数

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 可卡装 | 是 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 材料 | Wemid | 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

系统特征值

| | |
|----|-------|
| 类型 | 挡板及隔板 |
|----|-------|

通用的

| | |
|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 |
|------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27250301 |

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

下载

| | |
|-------------|--|
| 认证/证书/一致性声明 | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| 工程数据 | CAD data – STEP |
| 工程数据 | Zuken E3.S |
| 用户文档 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| 产品目录 | Catalogues in PDF-format |
| 样本 | |