

HDC IP68 06B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® 外壳耐海水腐蚀，抗冲击性能好，提供 IP68 和 IP69K 防护等级，产品设计适应极端环境条件和 DIN EN 61373 2 类 (转向架)规定的高震动条件。因此，该系列外壳无故障、无需维护的特性，使其极适合作为重载接插件用于运输和交通工程，以及电力工程和极端工作环境下的应用。开发时，也采取了相关措施，确保外壳有着出色的耐 EMC 性能。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 3, 防护等级: IP66 (在插接状态下), IP68 (在插接状态下), 插头外壳, 压线框联接, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
订货号	1082430000
类型	HDC IP68 06B TOS 1M25
GTIN (EAN)	4032248845620
数量	1 Stück

编制日期 2024年1月18日 上午04时27分28秒

目录日期 13.01.2024 / 保留技术修改权利。

HDC IP68 06B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

高度	100.5 mm	高度 (英寸)	3.957 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.283 inch
净重	449 g		

温度

温度限值	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

通用参数

EMC 外壳	是	外壳基本材料	铸铝
拧紧力矩	6.5 Nm	表面处理	粉末涂层
锁定元件材料	不锈钢板, 防锈	防护等级	IP66 (在插接状态下), IP68 (在插接状态下)

尺寸大小

外壳总长	132 mm	进线	带螺纹
------	--------	----	-----

运行

BG	3	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	产品外形尺寸	3
型号	插头	外壳设计	插头外壳
拧紧力矩	6.5 Nm	插头/插座/盖板	上部 插座
机罩设计	压线框联接	电缆接头尺寸	M 25
类型	标准	螺纹 (内部)	M 25
进线	带螺纹	适用于 ModuPlug®	是
锁定系统设计	压线框联接	颜色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005

分类

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27440202

物质	丙酮
化学抵抗力	有耐受性
物质	柴油
化学抵抗力	不稳定
物质	乙醇
化学抵抗力	有耐受性
物质	传动油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	液压油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	石油挥发油

HDC IP68 06B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

化学抵抗力	物质	不稳定
化学抵抗力	物质	汗液
化学抵抗力	物质	有条件的耐受性
化学抵抗力	物质	高级汽油
化学抵抗力	物质	不稳定
化学抵抗力	物质	水
化学抵抗力	物质	有耐受性
化学抵抗力	物质	紫外
化学抵抗力	物质	有耐受性
化学抵抗力	物质	臭氧
化学抵抗力	物质	有耐受性

审批

认证



ROHS

一致

下载


认证/证书/一致性声明	Manufacturer's declaration
工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 06B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC IP68 06B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的，高合金铬—钒钢制成，根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产，表面处理非常精细。



通用订货数据

类型	SK WSD-S 1,5-10,0	版本
订货号	9008850000	装配工具
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	

螺丝

我们为重载接插件提供各种配件，包括各类螺钉。



通用订货数据

类型	HDC IP68 SCREW SET	版本
订货号	2555340000	重载接插件, 附件, 固定组件
GTIN (EAN)	4050118571332	
数量	10 Stück	