



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2020)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb202040244

仅限技术交流使用，未经公司许可授权本文件无效！

受检单位名称 山东龙鹏消防设备有限公司

产品型号名称 GYKZ-47~64/685 (SP315) 液压扩张器

检 验 类 别 全性能委托检验



国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb202040244

共 03 页 第 01 页

产品名称	液压扩张器	型号规格	GYKZ-47~ 64/685 (SP315)
受检单位	山东龙鹏消防设备有限公司	商 标	/
生产单位	山东龙鹏消防设备有限公司	检验类别	全性能委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	山东龙鹏消防设备有限公司	受理日期	2020 年 06 月 11 日
样品数量	2 具	生产日期	2020 年 03 月
检验依据	GB/T 17906-1999 《液压破拆工具通用技术条件》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	所检项目符合标准要求。 <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期 2020 年 9 月 25 日 </div>		
备 注	供内部使用。		

批准:

(Handwritten signature)

审核:

(Handwritten signature: 诸春)

编制:

(Handwritten signature)



国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No Zb202040244

共 03 页 第 02 页

生产单位	山东龙鹏消防设备有限公司		
通信地址	山东省济宁市机电一路长虹工业园内		
法人代表	范鹏	邮政编码	272000
传 真	0537-7797422	联系电话	17986183111

产品照片



Zb202040244

检验结果汇总表

生产单位：山东龙鹏消防设备有限公司
 型号规格：GYKZ-47~64/685 (SP315)

No Zb202040244
 共 03 页 第 03 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观	破拆工具的外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面应进行防锈处理。	合格
2	质量(kg)	≤ 30	17.38
3	扩张力(kN)	≥ 30	47.55~64.83 (测力点距扩张臂顶端垂直距离为70mm)
4	扩张距离(mm)	≥ 500	685.0
5	强度	破拆工具经 1.3 倍额定工作压力的强度试验后，不应有泄漏和机械损坏现象。	合格
6	高低温性能	破拆工具经高温 55℃ 和低温 -30℃ 的试验后，应动作正常，无异常现象。	合格
7	振动性能	破拆工具经振动试验后，动作正常，无异常现象。	合格
8	密封性能	在密封性能试验后，其最大位移量应不大于 2mm。	合格
9	自锁性能	在动作过程中，若出现动力供应中断，应具有自锁性能，其最大位移量应不大于 2mm。	合格
10	手控换向阀性能	在动作过程中，将手控换向阀回到中位，应停止动作，再次动作时，不应出现反向动作。	合格
11	可靠性	扩张器连续动作 50 次，应动作正常，无泄漏及异常现象。	合格
12	附件技术要求	破拆工具使用的液压软管应符合有关标准要求，破拆工具使用的快速接口应带有防尘装置。破拆工具使用的液压油应符合 SY1181 的要求。	合格

备注：该液压扩张器的额定工作压力为 70MPa。以下空白。

国家消防装备质量监督检验中心