

成品质量测试证明

Quality Test Certification

产品名称 (Product name)	<u>Hydraulic 404 机动车辆制动液</u>				
检测仪器: 电位滴定仪 1888001021103 (试验 3); 水分仪 (容量法) 1890001010164 (试验 4); 密度-折光仪 SHDL-024 (试验 5); 调节式万用电炉 SHDL-057、温度计 BLW-2019-007 (试验 6、7); 运动动力粘度计低温仪 SHDL-017、高温仪 SHDL-016、毛细管粘度计 18、K806 (试验 8) 注: 所有仪器设备均在校准期限内					
序号 (No)	特性 (Specified characteristic)	测试方法 (Test method)	标准值 (Specified values)	测试结果 (Test result)	测试结论 (Test verdict)
1	外观(Appearance)	目测 (visual)	淡黄色, 清澈 (yellow, clear)	淡黄色, 清澈	合格
2	气味 (Odour)	鼻嗅 (Smell)	无异味	无异味	合格
3	pH 值 (pH value)	GB 12981-2012 附录 D	7.0-8.5	8.1	合格
4	含水量,% (Water content, %)	GB/T 11133-2015 步骤 A, 附录 A	≤0.15	0.047	合格
5	密度 20°C, g/cm ³ (Density at 20°C)	GB/T 29617-2013	1.055-1.070	1.0620	合格
6	平衡回流沸点 (ERBP) °C	NB/SH/T0430-2019	≥ 265	267.9	合格
7	湿平衡回流沸点 (WERBP) °C	GB 12981-2012 附录 C ^b	≥ 175	188.2	合格
8	运动粘度 (Viscosity) mm ² /s -40°C 100°C	GB/T 265-1988	≤ 700 ≥ 1.5	679.6 2.063	合格

说明: 此《成品质量测试证明》是生产批号: 022A240132 / 生产日期: 2024.02.06 / 生产数量: 59640Kg 的测试结果, **仅供参考**, 不同生产批次的《成品质量测试证明》随货提供。

✉ : 13869165207@139.com