

FETT 3000

NLGI2 通用型高压润滑油脂

产品描述

FETT 3000是一款基于全精炼矿物油的高性能锂复合多用途润滑脂。由于其选用了高性能添加剂成分，非常适合所有要求苛刻的润滑点。出色的防腐蚀性能可防止滚珠轴承和其他敏感轴承点生锈。

产品优势

- 优异的高压性能
- 高度抗老化
- 抗氧化性稳定
- 广泛的使用温度范围
- 良好的防腐蚀保护

应用领域

适用于车辆和工业部门。专门设计用于工业和建筑机械中的大型重载滚子轴承，也适用于所有应用中的小型快速转动滚珠轴承和滚针轴承。

产品应用

对于重载荷的低地板拖车，车轮轴承已经取得了很好的效果。

产品规格

KP2P-30根据ISO标准 DIN51502监测方法;
MAN 284 Li-H; MB认证 265.1; NLGI2

备注

对于重载荷的低地板拖车，车轮轴承已经取得了很好的效果。

技术参数

性能	单位	检测方法	数值
颜色		DIN ISO 2049	红色
粘度在40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	170
粘度在100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.4
粘度指数		DIN ISO 2909	79
基础油类型			矿物油
EMCOR 腐蚀测试		DIN 51802	0-0
铜抗腐蚀测试	24小时/ 100°C	DIN 51811	1
温度工作范围	°C		-30 至 + 150
凝固点	°C	DIN ISO 2176	> 260
增稠剂			LiK
防水等级		DIN 51807/T1	1-90
VKA 焊接负载	N	DIN 51350	2600
工作渗透	0.1mm	DIN ISO 2137	265-295

水危险级别: WGK1

废物处置码: EWC 120 112

上述信息反映本领域当前的状态。适用于特定行业标准的测量和公差。我们的产品在不断研发，因此我公司保留该产品信息中的数据更新与修改的时间和解释的权利，恕不另行通知。MOTOREX AG LANGENTHAL 公司的免责条款适用于由于用户维护不善或者未遵守使用指导准则而导致的回路污染、机械故障，或者使用了非建议材料或者物质等。



济南诚润达贸易有限公司
