

10.1寸加固平板电脑



特点

支持Android 9.0/GMS系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；10.1寸触控G+G电容触摸屏；10000mAh容量电池，电池使用时间约7小时(默认50%音量，默认LCD50%亮度，播放1080P高清视频)；接口丰富，满足各种环境和未来的需要；IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标；内置8Ω/0.8W 防水喇叭

规格参数



| 产品外观 | |
|-----------------|--|
| 产品形式 | 三防平板 |
| 外观尺寸 | 280*180*22 mm |
| 重量 | 裸机1068g |
| 整机颜色 | 黑色(底壳黑色, 前壳黑色) |
| 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 800*1280/1200*1920 |
| 亮度 | 700 cd/m ² |
| 触摸屏 | 10点 电容屏, G+G, 硬度7H以上,防刮花, TP厚度: 1.1mm, COF, 支持手写 |
| 摄像头 | 前置5.0MP, 后置13MP, 自动对焦带闪光灯 |
| 扬声器 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
| 咪头 | 内置, 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
| 电池 | 3.7V/10000mAh, 续航时间约7小时(默认50%音量, 默认LCD50%亮度, 播放1080P高清视频) |
| 系统硬件配置 | |
| CPU | MSM 8953 8核,2.0GHZ |
| GPU | Adreno 506 1920 x 1200 @ 60 fps |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Indicator light | 充电指示灯: 低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮 |
| G_sensor | 重力加速度传感器 |
| 网络连接 | |
| WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI |
| 蓝牙 | BT4.1(BLE) |
| 2G/3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| GPS | 支持: GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm; 冷启动时间: <50秒, 热启动时间: <5秒, GPS频率: 1575.42MHz, Glonass频率:1602MHz |
| NFC | 内置(选配: NFC-ST21) |
| 身份证 | 外部扩展(选配: 支持二代三代身份读取及身份证内指纹信息读取, 接口: TTL串口可选, 电源3.3v, 尺寸: 53mm*52mm*10mm) |
| UHF | 外部扩展(选配) |
| 数据采集 | |
| 一维码 | 选配 Honeywell N4313(TTL), 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s |
| 二维码 | 选配Honeywell N3680 硬解码(TTL), 光学分辨率:5mil, 扫描速度:50次/s |
| 接口 | |
| SIM卡卡座 | SIM卡 x 2 |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储x1 max: 128G |
| USB接口 | 标准USB 2.0*1、TypeC x1 (data&charging) |
| 耳机接口 | 3.5mm 标准耳机接口 x1 |
| DC接口 | DC 5.5V 4A 5.5mm 电源接口 x1 |
| HDMI接口 | Mini HDMI x1 |
| 扩展接口 | 12pin Pogo Pin x1 |
| 按键 | Power*1、Vol*2、P*3 |
| 标准配件 | |
| OTG线 | Type C OTG线 L=138MM |
| USB线 | USB am - TYPE-C, USB数据线, 0003946, 黑色线长1.0m, CC脚加电阻后单面接VCC, 另外一面空 |
| 电源适配器 | Input:100~240V, AC 50/60Hz Output: 5.5V DC 4A, 直头音叉斜口, 18#标准圆线, 1185 OD3.5, 1000±30mm, 6*9卡尾, DC 头:5.5*2.5*10mm, 外壳尺寸:L121.8*W54.3*H33.8mm 48W 品字尾黑色, UL标, 铭牌:PVC印刷(过六级过ROHS2.0) |
| 软件配置 | |
| 操作系统 | Android 9.0/GMS |
| 产品认证 | |
| IP65 | IPX5, 方法名称: 短时浸水试验, 试验设备和试验条件: 浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后, 样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为0.15 m |
| CE NB | Y |
| MIL-STD-810G | Y |
| Battery | UN38.3, MSDS, 航空、海运报告, IEC62133 |
| 可靠性 | |
| 跌落高度 | 80cm 开机状态 |
| 工作温度 | -10 °C to 50 °C |
| 存储温度 | -20 °C to 60 °C |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |

可选配件



充电底座



车载支架



绑带



车充



肩带



背带



美规适配器



欧规适配器



三合一适配器