

水置换型防锈油 NOX-RUST 307A

性能简介

NOX-RUST 307A 为水置换型防锈油。粘度低、油膜薄、防锈期长、水置换性优、易脱脂及不会给有色金属带来不良影响，适用于精密零部件、刀具、齿轮、弹簧、工具等的及各种零部件的防锈，尤其适用于铝铸件、镀锌件、碱性发黑处理件的防锈。

物性

项 目	代 表 值	试 验 方 法
密度 (15℃) g/cm ³	0.818	SH/T 0604-2000
颜色 (ASTM)	2.5	GB/T 6540-86
闪点 (闭口) °C	45	GB/T 261-2008
运动粘度 (40℃) mm ² /s	1.46	GB/T 265-88
总酸 mgKOH/g	0.59	GB/T 264-83
水分 %	0.04	SH/T 0246-92

使用方法

浸涂、喷涂、毛刷刷涂。

去除方法

不需要去除，必要时使用一般脱脂剂、石油溶剂。

包装和保质期

铁桶包装，每桶净重 160Kg。

产品保质期为一年。

注意事项

- 1、 产品中有少量分离成分，使用前请适当搅拌；
- 2、 本品宜室内存放，严禁烟火；
- 3、 油品在使用中可适量补加，并酌情定期更换，严禁其它油品混入；
- 4、 使用现场应保持良好通风，操作工应配备防护用品。

请参照《产品安全数据表》（SDS）。